

PROCÈS-VERBAL
DE CONTRÔLE TECHNIQUE

AUTOSUR

N° d'imprimé : S 638289626

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL				
Contrôle technique périodique	17/03/2026	26113320				
(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE	(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ					
Favorable	Défaillance(s) mineure(s) 4.5.2.a.1. REGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant, AVG,AVD. Afin de faciliter les campagnes de rappel graves, vos données de contact ont été collectées. Pour exercer vos droits d'accès, rectification ou suppression de vos données, veuillez consulter le site internet https://www.utac-otc.com , rubrique « infos pratiques ».					
(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ						
16/03/2028						
NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE						
Contrôle technique périodique						
IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE						
N° D'AGRÉMENT : S056S033						
(9) RAISON SOCIALE : SO.SEC.AUTO.						
(3) COORDONNÉES : Tel. : 0297810617 ZI de Kerpont 56600 LANESTER						
(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR						
N° D'AGRÉMENT : 078T1076 SIGNATURE : 						
IDENTIFICATION DU VÉHICULE						
(2) Immatriculation et pays Date d'immatriculation GE-508-JY (F) 28/01/2022	Date de 1 ^{ère} mise en circulation 28/01/2022					
Marque OPEL	Désignation commerciale MOKKA					
(1) N° dans la série du type (VIN) VXKUKZKXZMW108393	(5) Catégorie internationale M1	Genre VP				
Type/CNIT M10PELVP6454420	Énergie EL					
Document(s) présenté(s) Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice						
(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ 36279						
INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE						
PROCÈS-VERBAL N° : N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :	DATE :					
MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES						
	AVANT				ARRIÈRE	
	G	D	G	D		
Ripage (-8 à + 8m/km):	+1.1m/Km					
Dissymétrie suspension (≤30%):	12%		11%			
Forces verticales :	903daN		717daN			
Frein de service :						
Forces de freinage :	356daN	325daN	180daN	171daN		
Déséquilibre (<20%):	9%		5%			
Forces de freinage (efficacité) :	356daN	325daN	180daN	171daN		
Taux d'efficacité (≥ 58%):	63%					
Frein de stationnement : Taux d'efficacité (≥ 18%): 25%						
Feux de croisement (-3% à -0.5%)	-1.1%	-1.4%				
Feux de brouillard avant(-3,5% à -1,0%)	-0.3%	+0.1%				