

N° D'IMPRIMÉ C70247208

EXEMPLAIRE REMIS A L'USAGER

NATURE DU CONTRÔLE		(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL																																																																																																			
Contrôle technique périodique		25/09/2026	26002823																																																																																																			
(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE		(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ																																																																																																				
Défavorable pour défaillances majeures		Défaillances majeures : 1.1.13.a.2. GARNITURES OU PLAQUETTES DE FREINS : Usure excessive (marque minimale atteinte) AVG, ARD, AVD, ARG																																																																																																				
(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ		Défaillances mineures : 0.3.1.b.1. PLAQUE CONSTRUCTEUR : Numéro incomplet, illisible ou ne correspondant pas aux documents du véhicule 1.1.14.a.1. TAMBOURS DE FREINS, DISQUES DE FREINS : Disque ou tambour légèrement usé AVG, AVD 3.3.1.b.1. MIROIRS OU DISPOSITIFS RÉTROVISEURS : Miroir ou dispositif légèrement endommagé ou mal fixé D 4.1.1.b.1. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (PHARES) : Système de projection légèrement défectueux AVG, AVD 5.3.2.c.1. AMORTISSEURS : Protection défectueuse AVG, AVD 5.3.3.a.1. TUBES DE POUSSÉE, JAMBES DE FORCE, TRIANGLES ET BRAS DE SUSPENSION : Déterioration d'un silentbloc de liaison au châssis ou à l'essieu AVG, AVD																																																																																																				
24/11/2026		Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 : 01/06/2018 : 103083 km / 04/06/2020 : 128501 km / 03/06/2022 : 138740 km / 22/05/2024 : 148713 km / 05/05/2026 : 158060 km / 10/08/2026 : 158515 km																																																																																																				
NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE																																																																																																						
Contre-visite																																																																																																						
IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE																																																																																																						
N° D'AGRÈMENT : S076C362																																																																																																						
(9) RAISON SOCIALE : SASU CONTROLE TECHNIQUE ST JEAN																																																																																																						
(3) COORDONNÉES : 10 RUE PIERRE GILLES DE GENNES 76150 SAINT JEAN DU CARDONNAY Tél : 02 32 93 92 78																																																																																																						
(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR																																																																																																						
N° D'AGRÈMENT : 076F1279																																																																																																						
SIGNATURE : 																																																																																																						
IDENTIFICATION DU VÉHICULE																																																																																																						
(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1 ^{ère} mise en circulation																																																																																																				
AT-699-GW (F)	01/07/2011	03/06/2010																																																																																																				
Marque	Désignation commerciale																																																																																																					
RENAULT	MEGANE																																																																																																					
(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale	Genre																																																																																																				
VF1EZ1S0643105622	M1	VP																																																																																																				
Type/CNIT	Énergie																																																																																																					
M10RENV001C511	GO																																																																																																					
Document(s) présenté(s) Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice																																																																																																						
(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ		MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES																																																																																																				
158561																																																																																																						
INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE																																																																																																						
PROCÈS-VERBAL N° : DATE : N° D'AGRÈMENT DU CENTRE :		<table><thead><tr><th></th><th>G</th><th>AVANT</th><th>D</th><th>G</th><th>ARRIERE</th><th>D</th></tr></thead><tbody><tr><td>Ripage (-8 à +8 m/km) :</td><td></td><td>+0.1 m/km</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Dissymétrie suspension ($\leq 30\%$) :</td><td></td><td>10 %</td><td></td><td></td><td>10 %</td><td></td></tr><tr><td>Forces verticales :</td><td></td><td>976 daN</td><td></td><td></td><td>712 daN</td><td></td></tr><tr><td>Frein de service</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Forces de freinage :</td><td>404 daN</td><td></td><td>392 daN</td><td>254 daN</td><td></td><td>283 daN</td></tr><tr><td>Déséquilibre (<20%) :</td><td></td><td>3 %</td><td></td><td></td><td>11 %</td><td></td></tr><tr><td>Forces de freinage (efficacité) :</td><td>404 daN</td><td></td><td>392 daN</td><td>254 daN</td><td></td><td>283 daN</td></tr><tr><td>Taux d'efficacité global ($\geq 50\%$) :</td><td>78 %</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Frein de stationnement Taux d'efficacité ($\geq 18\%$) :</td><td>27 %</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Émissions à l'échappement</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Opacité des fumées(0.51 m-1)</td><td>C1:<0.1 m-1 C2:<0.1 m-1</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %) :</td><td>-2.0 %</td><td></td><td>-2.2 %</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Feux de brouillard avant (-3.5 % à -1.0 %) :</td><td>-3.3 %</td><td></td><td>-2.7 %</td><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table>				G	AVANT	D	G	ARRIERE	D	Ripage (-8 à +8 m/km) :		+0.1 m/km					Dissymétrie suspension ($\leq 30\%$) :		10 %			10 %		Forces verticales :		976 daN			712 daN		Frein de service							Forces de freinage :	404 daN		392 daN	254 daN		283 daN	Déséquilibre (<20%) :		3 %			11 %		Forces de freinage (efficacité) :	404 daN		392 daN	254 daN		283 daN	Taux d'efficacité global ($\geq 50\%$) :	78 %						Frein de stationnement Taux d'efficacité ($\geq 18\%$) :	27 %						Émissions à l'échappement							Opacité des fumées(0.51 m-1)	C1:<0.1 m-1 C2:<0.1 m-1						Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %) :	-2.0 %		-2.2 %				Feux de brouillard avant (-3.5 % à -1.0 %) :	-3.3 %		-2.7 %			
	G	AVANT	D	G	ARRIERE	D																																																																																																
Ripage (-8 à +8 m/km) :		+0.1 m/km																																																																																																				
Dissymétrie suspension ($\leq 30\%$) :		10 %			10 %																																																																																																	
Forces verticales :		976 daN			712 daN																																																																																																	
Frein de service																																																																																																						
Forces de freinage :	404 daN		392 daN	254 daN		283 daN																																																																																																
Déséquilibre (<20%) :		3 %			11 %																																																																																																	
Forces de freinage (efficacité) :	404 daN		392 daN	254 daN		283 daN																																																																																																
Taux d'efficacité global ($\geq 50\%$) :	78 %																																																																																																					
Frein de stationnement Taux d'efficacité ($\geq 18\%$) :	27 %																																																																																																					
Émissions à l'échappement																																																																																																						
Opacité des fumées(0.51 m-1)	C1:<0.1 m-1 C2:<0.1 m-1																																																																																																					
Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %) :	-2.0 %		-2.2 %																																																																																																			
Feux de brouillard avant (-3.5 % à -1.0 %) :	-3.3 %		-2.7 %																																																																																																			