


PROCÈS-VERBAL
DE CONTRÔLE TECHNIQUE**AUTOSUR**

N° d'imprimé : S 635842518

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL																																																																											
Contrôle technique périodique	17/11/2025	25109823																																																																											
(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE	(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ																																																																												
Défavorable pour défaillances majeures	Défaillance(s) majeure(s) 1.1.12.b.2. FLEXIBLES DE FREINS : Flexibles endommagés ou frottant contre une autre pièce, AVD,AVG.																																																																												
(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ	Défaillance(s) mineure(s) 4.5.2.a.1. REGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant, AVG. 5.2.3.e.1. PNEUMATIQUES : Usure anormale ou présence d'un corps étranger, AVD. 6.1.1.g.1. ETAT GENERAL DU CHASSIS : Modification ne permettant pas le contrôle d'une partie du châssis, C,AR. 6.2.13.b.1. AUTRES OUVRANTS : Détérioration, ARG,ARD.																																																																												
NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE	Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 : 03/06/2025 : 158588km /																																																																												
16/01/2026																																																																													
IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE																																																																													
N° D'AGRÈMENT : S0565033																																																																													
(9) RAISON SOCIALE : SO.SEC.AUTO.																																																																													
(3) COORDONNÉES : Tel. : 0297810617 ZI de Kerpont 56600 LANESTER																																																																													
(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR																																																																													
N° D'AGRÈMENT : 070T0069 SIGNATURE : 																																																																													
IDENTIFICATION DU VÉHICULE																																																																													
(2) Immatriculation et pays Date d'immatriculation Date de 1 ^{ère} mise en circulation FX-501-MR (F) 01/03/2021 01/03/2021																																																																													
Marque Désignation commerciale RENAULT TRAFIC																																																																													
(1) N° dans la série du type (VIN) (5) Catégorie internationale Genre VF1FL000166692758 N1 CTTE																																																																													
Type/CNIT Énergie N10RENTA74H677 GO																																																																													
Document(s) présenté(s) Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice																																																																													
(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ	MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES																																																																												
160086																																																																													
INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE																																																																													
PROCÈS-VERBAL N° : N° D'AGRÈMENT DU CENTRE :	DATE : 																																																																												
		<table><thead><tr><th></th><th colspan="2">AVANT</th><th colspan="2">ARRIERE</th></tr><tr><th></th><th>G</th><th>D</th><th>G</th><th>D</th></tr></thead><tbody><tr><td>Ripage (-8 à + 8m/km):</td><td colspan="4">-1.0m/Km</td></tr><tr><td>Dissymétrie suspension (≤30%):</td><td colspan="2">8%</td><td colspan="2">14%</td></tr><tr><td>Forces verticales :</td><td colspan="2">1265daN</td><td colspan="2">824daN</td></tr><tr><td>Frein de service :</td><td colspan="4"></td></tr><tr><td>Forces de freinage :</td><td>446daN</td><td>439daN</td><td>296daN</td><td>269daN</td></tr><tr><td>Déséquilibre (<20%):</td><td colspan="2">2%</td><td colspan="2">10%</td></tr><tr><td>Forces de freinage (efficacité) :</td><td>446daN</td><td>439daN</td><td>296daN</td><td>269daN</td></tr><tr><td>Taux d'efficacité (≥ 50%):</td><td colspan="4">69%</td></tr><tr><td>Frein de stationnement : Taux d'efficacité (≥ 18%): 23%</td><td colspan="4"></td></tr><tr><td>Emissions à l'échappement :</td><td colspan="4"></td></tr><tr><td>Opacité des fumées (0.51m-1): C1: <0.10m-1 C2: <0.10m-1</td><td colspan="4"></td></tr><tr><td>Feux de croisement (-2,5% à -0,5%)</td><td>-1.5%</td><td>-1.9%</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td>Feux de brouillard avant(-3,5% à -1,0%)</td><td>-3.6%</td><td>-2.8%</td><td colspan="2"></td></tr></tbody></table>		AVANT		ARRIERE			G	D	G	D	Ripage (-8 à + 8m/km):	-1.0m/Km				Dissymétrie suspension (≤30%):	8%		14%		Forces verticales :	1265daN		824daN		Frein de service :					Forces de freinage :	446daN	439daN	296daN	269daN	Déséquilibre (<20%):	2%		10%		Forces de freinage (efficacité) :	446daN	439daN	296daN	269daN	Taux d'efficacité (≥ 50%):	69%				Frein de stationnement : Taux d'efficacité (≥ 18%): 23%					Emissions à l'échappement :					Opacité des fumées (0.51m-1): C1: <0.10m-1 C2: <0.10m-1					Feux de croisement (-2,5% à -0,5%)	-1.5%	-1.9%			Feux de brouillard avant(-3,5% à -1,0%)	-3.6%	-2.8%		
	AVANT		ARRIERE																																																																										
	G	D	G	D																																																																									
Ripage (-8 à + 8m/km):	-1.0m/Km																																																																												
Dissymétrie suspension (≤30%):	8%		14%																																																																										
Forces verticales :	1265daN		824daN																																																																										
Frein de service :																																																																													
Forces de freinage :	446daN	439daN	296daN	269daN																																																																									
Déséquilibre (<20%):	2%		10%																																																																										
Forces de freinage (efficacité) :	446daN	439daN	296daN	269daN																																																																									
Taux d'efficacité (≥ 50%):	69%																																																																												
Frein de stationnement : Taux d'efficacité (≥ 18%): 23%																																																																													
Emissions à l'échappement :																																																																													
Opacité des fumées (0.51m-1): C1: <0.10m-1 C2: <0.10m-1																																																																													
Feux de croisement (-2,5% à -0,5%)	-1.5%	-1.9%																																																																											
Feux de brouillard avant(-3,5% à -1,0%)	-3.6%	-2.8%																																																																											