

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

AUTOSUR

N° d'imprimé : S 635842494

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL				
Contrôle technique périodique	17/11/2025	25109801				
(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE	(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ					
Défavorable pour défaillances majeures	Défaillance(s) majeure(s) 4.1.2.a.2. ORIENTATION (FEUX DE CROISEMENT) : L'orientation d'un feu de croisement n'est pas dans les limites prescrites par les exigences, AVD,AVG.					
(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ						
16/01/2026						
NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE						
Contre visite						
IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE						
N° D'AGRÉMENT : S056S033						
(9) RAISON SOCIALE : SO.SEC.AUTO.						
(3) COORDONNÉES : Tel. : 0297810617 ZI de Kerpont 56600 LANESTER						
(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR						
N° D'AGRÉMENT : 056D1201 SIGNATURE :						
IDENTIFICATION DU VÉHICULE						
(2) Immatriculation et pays Date d'immatriculation	Date de 1 ^{ère} mise en circulation					
GD-493-FB (F) 29/11/2021	29/11/2021					
Marque Désignation commerciale						
RENAULT ARKANA						
(1) N° dans la série du type (VIN) (5) Catégorie internationale Genre						
VF1RJL00368280611 M1 VP						
Type/CNIT Énergie						
M10RENVPD64G993 EH						
Document(s) présenté(s) Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice						
(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ						
102600						
INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE						
PROCÈS-VERBAL N° : N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :	DATE :					
MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES						
	G	AVANT	D	G	ARRIERE	D
Ripage (-8 à + 8m/km):		+0.8m/Km				
Dissymétrie suspension (≤30%):		2%			8%	
Forces verticales :		871daN			572daN	
Frein de service :						
Forces de freinage :	267daN		269daN	223daN		206daN
Déséquilibre (<20%):		1%			8%	
Forces de freinage (efficacité) :	267daN		269daN	223daN		206daN
Taux d'efficacité (≥ 58%):	66%					
Frein de stationnement : Taux d'efficacité (≥ 18%): 22%						
Emissions à l'échappement :						
CO ralenti (≤ 0,3%): 0.00% CO ralenti accéléré (≤ 0,2%): 0.18% Lambda (0.97 à 1.03) : 0.998						
Feux de croisement (-2,5% à -0,5%)	-2.8%		-3.2%			